



## Беспроводной сканер WST-9770SR-BT промышленного класса

Превосходная производительность с наилучшим соотношением цены

Прочный, износостойкий сканер WST-9770SR-BT уверенно справляется с суровыми условиями складских помещений и производственных цехов. Является сканером промышленного уровня, имеет наилучшее соотношение цены и производительности. Считывает все распространенные 1D и 2D коды с расстояния до 2 метров, используемых в повседневной работе.

### Отрасли применения

#### Розничная торговля:

- Точка продаж
- Заявка на бонусную карту
- Погашение электронного купона
- Зона приемки товара

#### Легкая промышленность/чистое производство:

- Отслеживание продуктов и компонентов
- Учет незавершенного производства(НЗП)

#### Транспорт и логистика:

- Комплектация продукции
- Отслеживание
- Доставка и получение
- Продажа билетов (аэропорта, Ж/Д и авто- вокзалы)
- Почта



Розничная торговля



Билетирование



Производство



Транспортировка



Складирование

## Спецификация сканера WST-9770SR-BT

### Беспроводная связь

Интерфейс	Bluetooth 4.2/2.4G
Дальность передачи	2.4G≤120м Bluetooth≤30м

### Физические характеристики

Размер	Сканер: 92 x 75 x 184 мм (ДШВ)
	База: 221 x 89 x 71 мм (ДШВ)
Вес	Сканер: 260г База: 220г
Напряжение	DC 5V±5%
Рабочий ток	380 mA
Резервный ток	100 mA
Цвет	Оранжевый, черный
Интерфейсы	USB HID Keyboard/USB VCP/RS232
Индикация	Световая, звуковая, вибрационная
Батарея	2600mAh Li-Ion батарея

### Эксплуатационные характеристики

Время заряда	Заряд сканера: 5 часов Заряд резервного аккумулятора: 3 часа
Время использования	100 000 сканирований
Свет	Белое LED освещение
Поле обзора	Горизонталь: 54°, Вертикаль: 33°
Разрешение	1280 x 960 px
Контрастность	Минимальная контрастность 15%
Угол сканирования	Угол наклона: -60° до 0°, 0° до +65°
	Угол вращения: 360°
Разрешение сканирования	1D: ≥ 0.1мм/4mil
	2D: ≥ 0.254мм/10mil

### Параметры работы

Температура	-20°C~50°C (использование) -30°C~60°C (хранение)
Влажность	0-95% (Без конденсации)
Устойчивость к падениям	Выдерживает 50 падений с 2-х метровой высоты на бетонный пол
Класс защиты	IP67
Чтение кодов Расстояние	до 200 см
Освещенность	0 - 100 000 lux
Гарантия	36 месяцев

### Декодирование

1D	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), KoreaPost
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Codablock, Aztec, MaxiCode и тд.

### Законы и нормативные акты

Безопасность среды	RoHS : IEC62321-3-1:2013 Ed.1.0, IEC 62321-5:2013 Ed.1.0, IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-7-1:2015 Ed.1.0, IEC 62321-7-2:2017 Ed.1.0, IEC62321-6:2015 Ed.1.0 IEC 62321-8:2017 Ed.1.0
Электро-безопасность	EU Security Law : EN 62368-1 : 2014+ EN 62479 : 2010 + ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) + ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) + ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) U.S. Security Law : FCC Part15 Subpart C 2018, Section 15.247