

# POS-терминал Posiflex PS-3615Q

Промышленный сенсорный моноблок с широкоформатным сенсорным экраном от компании **Posiflex** — одного из мировых лидеров на рынке торгового оборудования.

**Идеален для автоматизации  
ритейла, бутиков, кафе  
и ресторанов.**

## Преимущества:

- оснащен производительным процессором Intel Celeron J3455;
- отзывчивый широкий сенсорный экран;
- привлекательная цена за профессиональное решение;
- комфортная и бесшумная работа;
- грамотная система организации проводов;
- складной дизайн экономит пространство и удобен в использовании.



# POS-терминал Posiflex PS-3615Q



## Надежная работа 24/7

Posiflex PS-3615Q — специализированный моноблок для автоматизации общепита и бутиков. Предназначен для круглосуточной работы в сложных условиях: при температуре от 0 °С до +50 °С и относительной влажности до 90%. Класс защиты экрана — IP65, что означает полную пыленепроницаемость и защиту от водяных струй. Если на экран случайно прольют напиток, жидкость не попадет внутрь корпуса, и с моноблоком ничего не случится.



## Проверенное качество

Качество оборудования от Posiflex проверено десятилетиями. Компания более 30 лет производит промышленные устройства: моноблоки, POS-компьютеры, кассовые мониторы и другое оборудование для автоматизации торговли. Posiflex проводит обязательное тестирование всех моделей своих продуктов в независимых лабораториях международной компании SGS, которая является мировым лидером в сфере экспертизы, испытаний и сертификации.

Компания АТОЛ является официальным представителем Posiflex в Российской Федерации.

## Технические характеристики

Процессор	Intel Apollo Lake J3455, до 2.3 ГГц, 2М Cache
Бенчмарк	2248 баллов
Накопитель данных	SSD 128 Гб (тип M.2)
Оперативная память	4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM
Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты ввода-вывода	5 × USB (2 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0); 4 × COM (3 × RS-232 + 1 × RJ-50); 1 × VGA; 1 × CR; 1 × PS/2
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu, Debian)
Тип экрана	Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач; Класс защиты передней панели/экрана — IP65
Диагональ и разрешение	15", 1024 × 768 пикселей
Цвет	Черный
Габариты, мм (ширина × высота × глубина)	372 × 252,7 × 320
Вес, кг	5,86
Адаптер питания	12V, 40W
Условия эксплуатации	0 °С... +50 °С, относительная влажность 20%–90%
Условия хранения	-20 °С... +70 °С, относительная влажность 10%–90%
Опционально	Ридер магнитных карт, SA-105Z, 1-2-3-дорожки; Powered USB Port (24V × 1 + 12V × 3)
Гарантийное обслуживание	24 месяца



Ф. И. О.:

Должность:

Адрес:

Телефон:

Компания:

Email:

www:

**АТОЛ**

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)