

# POS-компьютер АТОЛ NFD50 vPRO

Новая модель в линейке кассовых компьютеров АТОЛ.

Промышленный системный блок с мощным процессором  
Intel Celeron Apollo Lake J6412.

**АТОЛ NFD50 vPRO — одно из самых  
лучших ценовых предложений  
на рынке производительных  
POS-компьютеров!**



## Преимущества:

- высокопроизводительный современный процессор Celeron J6412;
- безвентиляторное промышленное решение;
- подключение периферии: ККТ, основного кассового и дополнительного рекламного монитора, сканера штрихкодов, дисплея покупателя, электронных весов, платежного терминала и других;
- возможность апгрейда памяти и диска, модернизации в процессе использования;
- соответствие требованиям корпоративного сегмента: возможность подачи питания 5V или 12V на порты COM1 или COM2;
- возможность крепления к вертикальной поверхности.

**АТОЛ**

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

# POS-компьютер АТОЛ NFD50 vPRO



## Мощный и надежный

Современный процессор Intel Celeron Apollo Lake J6412 превосходит по производительности Intel Core i7-7500U. Прочный корпус из алюминия рассеивает тепло, генерируемое в процессе работы, поэтому компьютер работает стабильно и не перегревается. На системный блок распространяется стандартная гарантия 24 месяца с возможностью расширения до 36 месяцев. Идеален для промышленного использования 24/7.



## Работает с популярным торговым оборудованием и ПО

К NFD50 vPRO можно подключить любое торговое оборудование: он оснащен широким набором портов ввода-вывода и возможностью подачи питания 5V или 12V на COM-порты. Данное решение подходит для работы с самым требовательным к железу ПО.

## Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron Apollo Lake J6412, Quad Core, 1.50 GHz/2.30 GHz
Бенчмарк	3992 балла
Оперативная память	8 ГБ DDR4, расширяется до 32 ГБ (по запросу), 1 слот SO-DIMM
Накопитель	Твердотельный накопитель на основе флеш-памяти SSD 128 ГБ (mSATA), расширяется до 512 ГБ (по запросу)
Сетевая карта	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты	6 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 3 × RS-232, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × AUDIO, 2 × MIC, 1 × PS/2
Питание	12 В/5 А, через адаптер постоянного тока (поставляется в комплекте)
Температура эксплуатации	0...+50 °С
Температура хранения	-10...+60 °С
Допустимая относительная влажность воздуха	От 5% до 90% при 26 °С
Цвет/материал корпуса	Черный/алюминиевый сплав, сталь
Габариты, мм (Ш × В × Г)	235 × 52 × 200
Вес нетто	2,0 кг ± 0,5 кг
Установка	Настольная, возможно крепление на стену через отверстия в корпусе
Поддержка операционных систем	Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu, Debian)



Ф. И. О.:

Должность:

Адрес:

Телефон:

Компания:

Email:

www:

**АТОЛ**

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)