



MT65 Beluga IV

мобильные
компьютеры

Функции

Сканер штрихкодов с мегапиксельным разрешением.

Мобильный компьютер MT65 Beluga IV, оснащенный сканером 2D-штрихкодов с мегапиксельным разрешением и использованием технологии UIMG пятого поколения от Newland, отлично считывает штрихкоды. Благодаря высокому разрешению сканера он может считывать даже самые мелкие штрихкоды с большого расстояния. Это значит, что теперь стало еще проще сканировать штрихкоды на полках или коробках, стоящих на полу, и нет необходимости приближать мобильный компьютер к штрихкоду.

Операционная система Android 8.1.

ОС Android предоставляет практически неограниченные возможности применения MT65 Beluga IV. Она дает возможность использовать инструменты защиты данных и администрирования, необходимые для управления и полной уверенности в безопасности.

Универсальный сенсорный экран с клавиатурой.

Устройство MT65 Beluga IV оснащено сенсорным экраном большого размера и физической клавиатурой. Модель оснащена мобильным компьютером, который подходит для различных видов применения, включая эксплуатацию устройства в перчатках, а также возможность простого и быстрого ввода количественных данных.

Увеличенное время автономной работы.

Аккумулятор MT65 Beluga IV обеспечивает до 10 часов автономной работы – при средней интенсивности использования этого гарантированно хватит для одной рабочей смены. Необходимо использовать сканер более интенсивно? Благодаря сменному аккумулятору и зарядной подставке с дополнительным слотом для аккумулятора ваши сотрудники с легкостью смогут заменить аккумулятор и продолжить сканирование.

GMS (по выбору).

Устройства MT65 Beluga IV могут быть двух видов: с установленными сервисами Google (Google Mobile Services, GMS) для мобильных устройств и без них. GMS дает возможность пользоваться интегрированными приложениями Google, такими как Gmail, Google Maps и Google Play Store.

Дополнительные аксессуары.

В комплект устройства MT65 Beluga IV входят различные комплектующие, среди которых: подставка для зарядки и связи с одним слотом (USB), система батарейного электропитания и кабель. Доступны следующие дополнительные аксессуары: рукоятка для сканера, универсальное зарядное устройство и кобура для устройства.

Сферы применения



доставка почты



инвентаризация



логистика



розничная торговля



склады



MT65 Beluga IV технические данные

Производительность	Operating System	Android 8.1, доступны версии как с наличием сервисов Google для мобильных устройств (Google Mobile Services, GMS), так и без них
	Processor	Четырехъядерный 64-разрядный центральный процессор ARM, тактовая частота — 1,5 ГГц
	Memory RAM	2GB
	Memory Flash	16GB
	Memory Storage Expansion (Max.)	Micro SD card (max. 32GB)
	Image Sensor	CMOS 1280 x 960
	Illumination	Белый светодиод (625 ± 10 nm)
	Aiming	Laser diode
	Depth of Field EAN13 (13mil)	45-380mm
	Depth of Field CODE 39 (5mil)	75-180mm
	Depth of Field PDF417 (6.67mil)	70-170mm
	Depth of Field Data Matrix (10mil)	50-180mm
	Depth of Field QR (15mil)	40-220mm
	Minimal Print Contrast	25%
	Scan Angle Roll	360°
	Field of View Horizontal	49,5°
	Field of View Vertical	37°
	Scan Modes	Режим Trigger, режим Sense
	Scan Rate	60 frames per second
Считывание данных	1D	All major 1D symbologies
	2D	QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417, etc.
Физические характеристики	Dimensions (mm)	166 (Д) × 73 (Ш) × 26 (В) мм
	Weight	330g (including battery)
	Display	4" WVGA (800×480)
	Touch panel	Capacitive touch screen
	Keypad	30 keys (side keys included) with backlight
	Interfaces	Micro-USB 2.0, поддерживается зарядка батареи через USB
	Battery Type	Съемная батарея, 3,7 В, 3800 мАч
	Expected Battery Life	10 hours
	Expected Charge Time	4.5-5 hours (charge via AC adapter)
	Notifications	Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка
	Power Supply Input	AC110 ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц
	Power Supply Output	Постоянный ток 5 В, 2,0 А
	Expansion Slot	Micro SD card (max. 32GB)
Условия окружающей среды	Camera	8 megapixels, auto focus, with LED flashlight
	Operating Temperature	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Storage Temperature	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Humidity	5% to 95% (non-condensing)
	Electro Static Discharge (ESD)	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)
	Drop	1.2m
Беспроводная связь	Sealing	IP65
	WWAN Radio	4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) TD-SCDMA (B34, B39) CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); 2G: GSM (B2, B3, B5, B8)
	WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
	WPAN Radio	Bluetooth 4.0 LE, обратная совместимость
	RFID	13,56 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693
Аксессуары	GPS	GPS, AGPS
	Optional	Подставка для зарядки, батарея, адаптер переменного тока, кабель USB, ремешок на руку, рукоятка для сканера, зарядное устройство с 4 слотами
Управление основными данными (MDM)	SOTI	Supported
Сертификаты	Certifications	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950