

**UR90**Ручной считыватель
с технологиями
UHF и RFID**IP65**Устойчивость
при падении
с высоты
1,2 м

USB

RS232

4500 мАч

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная эффективность радиочастотной идентификации

Совмещая в себе высокопроизводительный считывающий чип с технологиями радиочастотной идентификации и ультравысоких частот (UHF RFID), а также инновационное программное обеспечение, модель UR90 способна считывать более 150 меток в секунду с большим диапазоном считывания до 6 метров.

Удобная в использовании рукоятка

Для удобства эксплуатации RFID-считыватель UR90 выполнен в виде эргономичной рукоятки.

Разнообразные функции

Благодаря поддержке мобильного компьютера MT90 модель UR90 может легко интегрировать функции сканирования 1D- и 2D-штрихкодов, Bluetooth, WiFi и 4G для удовлетворения потребностей различных приложений.

Прочность промышленного образца

UR90 имеет герметизацию класса IP65, гарантирующую защиту от пыли и влаги, и выдерживает падение с высоты до 1,2 м на бетонный пол.

Сферы применения



Логистика

Инвентарный
учетСкладское
хранение

Производство

Физические характеристики	Габаритные размеры	160(Ш) x 82(Г) x 165(В) мм
	Вес	330 г
	Уведомления	Динамик, функция вибрации
	Батарея	4500 мАч
	Пользовательский ввод	Кнопка на рукоятке
UHF и RFID	Диапазон считывания	> 12 м (внутри помещений); 6 м (на открытых пространствах) (@Alien 9662) (На диапазон считывания может влиять тип метки и окружающая среда)
	Скорость считывания	≥ 150 меток в секунду
	Модуль UHF	Модуль SLR1200 на основе чипа Impinj Indy R2000
	Антенна	Антенна с круговой поляризацией (3 дБ)
	Диапазон частот	Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI): 865–867 МГц Поддержка других частотных диапазонов (настраивается по запросу)
	Соответствие стандартам	Электронный код продукта (Electronic Product Code, EPC), 2-е поколение 1-го класса
	Соответствие стандартам	Электронный код продукта (Electronic Product Code, EPC), 2-е поколение 1-го класса
Условия окружающей среды	Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C (-от 4 °F до 122 °F)
	Температура хранения	От -30 °C до 70 °C (-от 22 °F до 158 °F)
	Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
	Статический разряд	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
	Устойчивость к падениям	1,2 м
	Защита от воздействия окружающей среды	IP65
Передача данных	Главный терминал	MT90
	Главное соединение	8-контактный разъем

Технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.

Головной офис
Newland EMEA
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Германия, Австрия, Швейцария
+49 (0) 6182 82916-16
info@newland-id.de

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 056 22 27
italy@newland-id.com

Великобритания
+44 (0) 777 163 13 87
info@newland-id.co.uk

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

ЮАР
Гаутенг: +27 (0) 11 553 8010
Кейптаун: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Франция
+39 (0) 345 880 40 96
france@newland-id.com

Пиренейский п-в
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Страны Скандинавии и Балтики
+46 (0) 708 84 77 67
nordic@newland-id.com

Россия
+7 (495) 120-23-85
russia@newland-id.com

Ближний Восток
+39 (0) 345 880 40 96
middleeast@newland-id.com