



## NQuire 750 Stingray

микро-киоски

## Характеристики

### ОС Android.

NQuire 750 Stingray работает на ОС Android 7.1. С этой хорошо зарекомендовавшей себя операционной системой и богатым набором сервисных утилит Ваши приложения будут работать стабильно. Устройство имеет питание PoE (Power over Ethernet), что добавляет функционал различных подключений в помещениях.

### Бесплатная МДМ-система в комплекте

NQuire 750 Stingray поставляется с собственным MDM-решением Newland получившим название Ndevor. Как следствие, в среде, где развернуто много подобных устройств, не будет проблем с настройкой. Всеми устройствами можно будет управлять из одного центра поддержки, например загружать или обновлять прикладное ПО, задавать индивидуальные и групповые настройки, менять режимы работы.

### Универсальное крепление

Легкий и тонкий дизайн корпуса NQuire 750 Stingray позволяет разместить его на торце полки или стеллажа в магазине. Есть также возможность поставить устройство на специальный кронштейн-ножку, а помощью стандартного кронштейна VESA 75 можно закрепить киоск на стене или использовать другие типовые варианты монтажа.

### Цепкий мегапиксельный сканер

Сканирование штрих-кодов является основной функцией микро-киосков Newland, поэтому они оснащаются мегапиксельными сканерными головками собственного производства. Это дает возможность уверенно считывать 1D и 2D штрих-коды в большом диапазоне. Также данный микро-киоск имеет настройки для чтения штрих-кодов с экранов сотовых телефонов и мобильных устройств. Головка сканера повернута к пользователю на угол 20° и это удобно и эргономично.

### Многофункциональный дисплей

Яркий полноцветный экран NQuire 750 Stingray отлично справляется с воспроизведением видеороликов и анимации в фоновом режиме. В устройстве достаточно много встроенной памяти, которую дополнительно можно расширить с помощью внешних носителей или использовать онлайн-воспроизведение по сети. Возможности просмотра контента практически безграничны.

### Бесконечные возможности коммуникаций

Микрокиоск оснащен WiFi, Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Bluetooth, что дает возможности широко распространенных соединений. Дополнительно можно оснастить устройство модулем сотовой связи 4G, ридером магнитных карт, считывателем NFC или RFID LF, превратив NQuire 750 Stingray в универсальный инструмент сбора данных и взаимодействия с клиентом.



## Сферы применения



гостеприимство



инвентаризация



контроль доступа



перевозка



продажа билетов



розничная торговля



самообслуживание



точка продажи

# NQuire 750 Stingray технические данные

<b>Производительность</b>	Операционная система	Android 7.1
	Процессор	1.5GHz octa-core 64-bit
	Память RAM	2GB DDR3
	Флеш-память	8GB Emmc
	Расширение памяти (макс.)	Micro SD card up to 128GB
	Датчик сканера	1280 x 800 CMOS
	Подсветка	White LED
	Нацеливание	650nm laser diode
	Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70-600mm
	Диапазоны декодирования CODE 39 (5 мил)	120-280mm
	Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	110-230mm
	Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	110-260mm
	Диапазоны декодирования QR (15 мил)	55-400mm
	Минимальный контраст печати	25%
	Боковой наклон	360°
	Наклон по вертикали	±50°
	Наклон по горизонтали	±50°
	Горизонтальное поле обзора	42°
	Вертикальное поле обзора	28°
<b>Считывание данных</b>	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*, etc.
<b>Физические характеристики</b>	Размеры (мм)	195(H)x138.5(W)x25(D)mm
	VESA	Complies with the standard VESA 75 bracket, enabling easy mounting on shelves and walls
	Дисплей	7" 1280x800 IPS display
	Сенсорная панель	5-point capacitive touch panel
	Интерфейсы	USB 2.0 host, type A port, micro USB 2.0 type B, OTG, programmable GPIO (2 in - 2 out)
	Входное напряжение	DC12V, 2A
	Потребляемая мощность	12W (MAX)
	Вход питания	AC110 ~ 220V, 50~60Hz
	Выход питания	DC12V, 2A
	Датчики	Gravity Sensor
	Передача питания по кабелю Ethernet	IEEE 802.3af
	Аудио	82dB dual-channel stereo sound speaker
Слот расширения	Micro SD up to 128GB	
<b>Условия окружающей среды</b>	Рабочая температура	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Температура хранения	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Влажность	20% to 65% (40°C)
	Защита от воздействия окружающей среды	IP54
<b>Беспроводная связь</b>	WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5Ghz (optional)
	WPAN Radio	Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (optional)
	RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa (optional)
<b>Device Management</b>	Программное обеспечение	Ndevor (MDM, Device Configuration), SOTi (MDM), StayLinked (TE)
<b>Сертификаты</b>	Сертификаты	CE, RoHS, IEC/EN 62471
<b>Warranty</b>	Гарантия	2 years