



Принтер этикеток **POSTEK** **Q8**

Компактный и удобный - принтер Q8 лучший выбор при ограниченном пространстве. Уникальный механизм гарантирует высокую надежность работы. Конструкция принтера позволяет пользователям Q8 легко заменять расходные материалы.



Модель	Q8/200	Q8/300
Метод печати	Термотрансферная	Термотрансферная
Класс принтера	Настольный	Настольный
Разрешение,dpi	203	300
Скорость печати (max), мм/сек	102	76
Ширина печати (max), мм	108	106
Длина печати (max), мм	4000	2000
Этикеток в день (max), шт	3000	3000
Тип сенсора	На просвет (регулируемый)	На просвет (регулируемый)
Интерфейсы подключения	RS-232, USB 2.0	RS-232, USB 2.0
Память	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
Питание	240В, постоянный ток2.5 А	240В, постоянный ток2.5 А
Вес,кг	2.1	2.1
Габариты (ДхШхВ), мм	210 x 255 x 150	210 x 255 x 150
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажностьдо 85% без конденсата	От 0°C до 40°C, влажностьдо 85% без конденсата
Опции	Гильотинный отрезчик	Гильотинный отрезчик
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 114 мм, мин. 25 мм	Рулонная подача, высечка, непрерывная, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 114 мм, мин. 25 мм
Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм	114 / 25.4 Толщина: 0.08 - 0.15, включая подложку	114 / 25.4 Толщина: 0.08 - 0.15, включая подложку
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 38 мм, внутренний диаметр 12,7 мм Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 110 м. Красящий слой: OUT	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 38 мм, внутренний диаметр 12,7 мм Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 110 м. Красящий слой: OUT